


为何要使用索利玛尔充气系统？



1. 索利玛尔流化器在充气器橡胶的外缘处具有卓越的密封性能，可配合任何料斗的外形配置，无论该结构是平坦还是弯曲。它们还能完全封严料斗或防磨板，以阻止产品回流而进入充气管道-即使在物料大量涌入时也没有问题。
2. 索利玛尔流化器在设计上提供了最优的空气供应量，可以有效地实现气力卸载散装物料拖车。不要被卸载更快的说法所迷惑，那只是因为采用了更大的空气流量而已。当使用的空气太多时，您可能会卸载更多的空气和更少的产品。
3. 索利玛尔流化器具有完善的设计，它没有薄弱和易于折断的卡固式固定脚，也没有提早破裂和磨损的劣质流化盘。
4. 不锈钢防磨板采用一个 1 1/2"开孔，符合拖车工业标准，即1 1/2"的料斗开孔。索利玛尔建议在料斗壁可能受到磨蚀性材料磨损的情况下使用不锈钢防磨板，比如输送砂子或水泥。
5. 索利玛尔流化器设有外部歧管壳，可提供1、2或3个接口。材料可以选择透明的工程塑料或极度坚韧的灰色尼龙。流化器组成部件由经过F.D.A.（美国食品与药物管理局）批准的材料制造，壳经受高达350° F的操作温度。
6. 索利玛尔流化器部件可用于直接更换Sure Seal、Fruehauf、Heil或Polar充气器。
7. 索利玛尔流化器具有可靠稳定的业绩，因而它提供的产品保证期都超过任何槽罐卡车行业内的竞争者。通过保持成千件现货库存，我们确保实现及时的交货。



请认准索利玛尔带有
放射状突脊商标设计
的原厂盘件